

COMBUSTIBLES PESADOS

IFO 90

IFO 120

IFO BASE

IFO 90

PROPIEDADES TÍPICAS			
PARÁMETROS DE CONTROL	ASTM	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Densidad a 15°C	D 1298	g/m ³	0.88
Viscosidad a 50°C	D 445	cSt	45
Punto de escorrimiento	D 97	°C	-3
Punto de Inflamación	D 93	°C	90
Agua	D 95	% vol	0.5

Los valores de las características que figuran en la tabla son valores típicos dados como indicación.



IFO 120

PROPIEDADES TÍPICAS

PARÁMETROS DE CONTROL	ASTM	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Densidad a 15°C	D 1298	g/ml	0.88
Viscosidad a 50°C	D 445	cSt	<50
Viscosidad a 60°C	D 445	cSt	<35
Punto de Inflamación	D 93	°C	>85
Agua	D 95	%vol	<0.5
Punto de escurrimiento	D 97	°C	<-27
Azufre	D 4294	%Peso	<0,5
Poder calorífico (Máx)	D 4868	Kcal/Kg	10550
Poder calorífico (Mín)	D 4868	Kcal/Kg	10000
Vanadio	D 5185	ppm	<5
Carbón Conradson	D 189	%Peso	1.5

Los valores de las características que figuran en la tabla son valores típicos dados como indicación.

OTI
OIL TEST INTERNACIONAL
DE ARGENTINA S.A.

nOVERGY
ENERGÍA 360°

IFO BASE

PROPIEDADES TÍPICAS			
PARÁMETROS DE CONTROL	ASTM	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Densidad a 15°C	D 1298	g/m ³	0.89
Viscosidad a 50°C	D 445	cSt	48
Punto de escorrimiento	D 97	°C	6
Punto de Inflamación	D 93	°C	145
Azufre	D 4294	% Peso	<0.5

Los valores de las características que figuran en la tabla son valores típicos dados como indicación.

OTI
OIL TEST INTERNACIONAL
DE ARGENTINA S.A.

NOVERGY
ENERGÍA 360°

COMBUSTIBLES LIVIANOS

HCI 60

HCI 60 RF

IFO 10

IFO 10 RF

HCI 60

PROPIEDADES TÍPICAS

PARÁMETROS DE CONTROL	ASTM	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Densidad a 15°C	D 1298	g/m ³	0.84
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	4.5
Índice de cetanos	D 976	-	56
Punto de Inflamación	D 93	°C	>60°C
Cenizas	D 482	% p	0.01
Acidéz	D 974	mg KOH/g	<0.5

Los valores de las características que figuran en la tabla son valores típicos dados como indicación.

OTI
OIL TEST INTERNACIONAL
DE ARGENTINA S.A.

NOVERGY
ENERGÍA 360°

HCI 60 RF

PROPIEDADES TÍPICAS			
PARÁMETROS DE CONTROL	ASTM	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Densidad a 15°C	D 1298	g/m ³	0.84
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	4.5
Índice de cetanos	D 976	-	56
Color	D 1500	-	L 2.5
Punto de Inflamación	D 93	°C	>60
Cenizas	D 482	% p	0.01
Acidéz	D 974	mg KOH/g	<0.5

Los valores de las características que figuran en la tabla son valores típicos dados como indicación.

OTI
OIL TEST INTERNACIONAL
DE ARGENTINA S.A.

NOVERGY
ENERGÍA 360°

IFO 10

PROPIEDADES TÍPICAS

PARÁMETROS DE CONTROL	ASTM	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Densidad a 15°C	D 1298	g/m ³	0.84
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	4.5
Punto de Inflamación	D 92	°C	>60
Acidéz	D 974	mg KOH/g	<0.5

Los valores de las características que figuran en la tabla son valores típicos dados como indicación.

OTI
OIL TEST INTERNACIONAL
DE ARGENTINA S.A.

NOVERGY
ENERGÍA 360°

IFO 10RF

PROPIEDADES TÍPICAS

PARÁMETROS DE CONTROL	ASTM	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Densidad a 15°C	D 1298	g/m ³	0.85
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	4.5
Color	D 1500	-	L 2.5
Punto de Inflamación	D 92	°C	60
Acidéz	D 974	mg KOH/g	<0.5

Los valores de las características que figuran en la tabla son valores típicos dados como indicación.

OTI
OIL TEST INTERNACIONAL
DE ARGENTINA S.A.

NOVERGY
ENERGÍA 360°

BASES LUBRICANTES

BL - R70

BL - R110

BL-R 70

PROPIEDADES TÍPICAS

PARÁMETROS DE CONTROL	ASTM	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Densidad a 15°C	D 1298	g/m ³	0.85
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	10.5
Viscosidad a 100 °C	D 445	cSt	2.7
Índice de Viscosidad	D 2270	-	70
Punto de Inflamación	D 92	°C	157
Acidéz	D 974	mg KOH/g	0.05
Color	D 1500	-	≤0.5

Los valores de las características que figuran en la tabla son valores típicos dados como indicación.

OTI
OIL TEST INTERNACIONAL
DE ARGENTINA S.A.

nOVERGY
ENERGÍA 360°

BL-R 110

PROPIEDADES TÍPICAS

PARÁMETROS DE CONTROL	ASTM	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Densidad a 15°C	D 1298	g/m ³	0.85
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	27.1
Viscosidad a 0°C	D 445	cSt	4.9
Índice de Viscosidad	D 2270	-	105
Punto de Inflamación	D 92	° C	204
Color	D 1500	-	L 2
Test de Volatilidad Noack	D 5800	% p	16.5
Azufre	D 5453	ppm	<500
Residuo no sulfonado	D 483	% v	88.8
Viscosidad CCS a 30 °C	D 5293	cP	4890

Los valores de las características que figuran en la tabla son valores típicos dados como indicación.

ESPECIALIDADES

SOLVENTE Q1

DBT

Kimi R11

SOLVENTE NQ1

PROPIEDADES TÍPICAS			
PARÁMETROS DE CONTROL	ASTM	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Densidad a 15°C	D 1298	g/m ³	0.89
Punto de Inflamación	D 92	°C	7
Temperatura de auto-ignición	D 659	°C	427

Los valores de las características que figuran en la tabla son valores típicos dados como indicación.

DBT

Es el resultado de la recuperación de solventes de hidrocarburos residuales. Este producto Base Thinner es elaborado en nuestras refinerías bajo altos estándares de calidad.

CARACTERÍSTICAS

Alto contenido de volátiles.

Gran poder disolvente.

Notable poder de secado.

APLICACIONES

En sus aplicaciones industriales, el thinner es parte de formulaciones de adhesivos, selladores, esmaltes, barnices, lacas, tintes; además se usa como desengrasante, agente de limpieza, removedor de todo tipo de pinturas y revestimientos que requieren disolventes para prepararse, además es diluyente de viscosidad de barnices y pinturas.

KIMI R 11

PROPIEDADES TÍPICAS

PARÁMETROS DE CONTROL	ASTM	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Densidad a 15°C	D 1298	g/m ³	0.91
Viscosidad a 50°C	D 445	cSt	124
Punto de Inflamación	D 92	°C	>200

Los valores de las características que figuran en la tabla son valores típicos dados como indicación.